



УКУПА 25 СГК

## 2 ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ

- Высокая мобильность и производительность;
- Настройка и контроль усилия клёпки;
- Универсальные гидравлические клещи;
- Предохранительный клапан;
- Комплект сменных высокопрочных пят;
- Насосная станция с ПДУ;

### Дополнительная комплектация:

- Индукционная печь;

Установки клёпки упоров и планок поглощающих аппаратов используются при проведении ремонтов подвижного состава железных дорог и предназначены для установки и клёпки переднего и заднего упоров и фрикционных планок поглощающих аппаратов железнодорожных вагонов. Установки перемещаются по стандартным железнодорожным путям или по любым твёрдым и ровным поверхностям.

Установки состоят из каркасной тележки со стальными колёсами с железнодорожной колеёй, поперечно двигающейся каретки с гидроподъёмником, универсальных клепальных клещей и гидравлической насосной станции с электрическим или пневматическим приводом. В клещах устанавливаются быстросменные пяты для формирования требуемых заклёпок на переднем либо заднем упорах, либо фрикционных планках поглощающих аппаратов. Гидроподъёмник осуществляет подъём-опускание гидроклещей, которые в свою очередь, обеспечивают необходимую плотность клепаемого соединения и высокое качество заклёпки.

По техническому заданию заказчика установки могут быть дополнительно укомплектованы индукционной печью, осуществляющей быстрый нагрев заклёпки до требуемой температуры.

Обозначение	Номин. рабочее давление, кг/см <sup>2</sup>	Номин. усилие клёпки, тс	Ход гидроподъёмника, мм,мм	Напряжение, В	Давление пневмосети, кг/см <sup>2</sup>	Номин. мощн. кВт	Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм	Рабочая зона, мм Высота (между столами), Глубина,	Ном. вместим. бака, л	Масса, кг
<b>Комплектный, стационарный</b>										
УКУПА 25 СГК	320	25	650	~380	-	4	1200 1600 1150	850 350	40	420
УКУПА 25 ПН	320	25	650	-	6	2,5	1200 1600 1150	1300 350	40	400